



ACO Monoblock RD 200V typ 20.2

L=66cm с маншетно уплътнение DN 150

арт.№130019 - натюр

арт.№130055 - антрацит

Име на ACO система : System name	Машаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.
ACO Monoblock - монолитна отводнителна система	1:10	WS	5	50
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date			
ACO DRAIN Ревизионен елемент Monoblock RD 200 V тип 20.0 с интегрирано маншетно уплътнение	04/2016	0	50	Лист No от листа:
Име на файл: File name	No на ревизия: Revision num.			
ACO Monoblock WS-550 RD200V_20.0_L66cm_DN150.dwg	0			
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:		ACO. The Future of Drainage.		
ACO DRAIN Ревизионен елемент Monoblock с тръбна връзка, съгласно БДС EN 1433 и DIN 19580 за клас на натоварване D400 до F900, стандартно изпълнение, от устойчив на замръзване и сол против заледяване полимербетон цвят натурален, с интегриран ръб 6mm от чугун, решетка с напречни отвори от чугун EN-GJS, черен натюр/антрацит специално покритие от KTL, със заключване Powerlock, със странично формован отвор за ъглова и Т-връзки, с еластомерно уплътнение от NBR за вертикална водоплътна тръбна връзка DN/OD 160, площ на входни отвори 935 cm ² /m, номинална ширина 20,0 cm, строителна дължина 66,0 cm, строителна ширина 26,0 cm, строителна височина начало/край 53,0 cm без наклон, тегло 70,4 kg, доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя.		designsteam@aco.bg www.aco.bg		