



Декларация за експлоатационни характеристики

Съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти 305/2001 и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлаганите на пазара, строителни продукти

Идентификационен код	ST/T1/1602
Тип (модел)	Сепаратор за леки течности Oleopator G
Употреба	Отделяне на леки течности от отпадни води за предпазването на отводнителни системи и повърхностни води
Производител	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Системи за удостоверяване на съответствието	Система 4: Производителят е определил типа на продукта, съгласно Система 4 въз основа на изпитване и изчисляване на типа, табличните стойности или документацията на продукта) и производствения контрол на фабриката на производителя Документ No. 130621LD
Удостоверяване на реакция на огън	Система 3: Нотифицираната агенция "Тест институт Хоч", (NB-Nr. 1508) провежда изпитване на реакция на огън на PE компонентите, съгласно система 3, протокол 30531

Сепараторът за леки течности е произведен съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти №305/2001

Използвани са следните хармонизирани стандарти:

EN 858-1:2005	Сепаратори за леки течности – част 1: проектиране, производство, изпитване, маркиране и контрол на качеството
EN 858-2:2003	Сепаратори за леки течности – част 2: селектиране на номинален размер, инсталация, експлоатация и поддръжка
EN 13501-1:2007	Класификация на строителни продукти и изследване на реакцията им на огън – част 1: класификация на база данните от изпитвания на ефективността на строителните продукти

Основни функции	EN 858-1	Резултат
Реакция на огън	6.2.8	Е
Водонепропускливост	6.3.2	съществуващ
Ефективност	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	съществуващ
Капацитет	6.4	съществуващ
Трайност	6.2	съществуващ

Подписано за и от името на производителя.
Sezimovo Ústí, 26 юни 2013


Libor Dočekal (продуктов мениджър)

Информация, придружаваща CE маркировката


ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí 16
EN 858-1:2005 Сепаратори за леки течности Oleopator G клас I с или без интегрирана калова яма Материал: GRP (съклопласт) Инсталационни части: PE-HD

Преглед на CE маркирани сепариращи системи за леки течности Тип
Oleopator G

Номинален размер	Обем утайка	Обем масла	Ø D
		(l)	(mm)
3	-	160	1000
3/300	300	160	1000
3/600	600	160	1000
3/900	900	232	1200
6	-	160	1000
6/600	600	160	1000
6/1200	1200	232	1200
6/1800	1800	576	1500
10	-	186	1000
10/1000	1000	273	1200
10/2000	2000	576	1500

10/3000	3000	1139	2200
15	-	464	1500
15/1500	1500	464	1500
15/3000	3000	944	2200
15/4500	4500	1163	2200
20	-	594	1500
20/2000	2000	1163	2200
20/4000	4000	1163	2200
20/6000	6000	1163	2200
30	-	615	1500
30/3000	3000	1513	2200
30/6000	6000	1513	2200
40	-	1350	2200
40/4000	4000	1350	2200
50	-	1350	2200
50/5000	5000	1350	2200
65	-	1674	2200
80	-	2216	2200
100	-	2216	2200