



Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

1 Идентификационен код	ST/T1/1603		
2 Тип (модел)	Сепаратор за леки течности Oleopass G		
3 Спецификация на изделието: (№ на продукта/Сериен №/размери и др.)	Oleopass G NS x (виж следващата страница)		
4 Употреба	Отделяне на леки течности от отпадъчни води за предпазването на отводнителни системи и повърхностни води		
5 Производител	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí		
6 Пълномощник	Не е от значение		
7 Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 3 и система 4		
8 Хармонизиран европейски стандарт и година	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Прилагане за първи път на CE маркировка	2016		
10 Нотифициран орган за първоначалното изпитване	Система 3 - реакция на огън: NB № 1508		
11 Доклад за изпитване №	Не е от значение		
12 Съществени характеристики	характеристика	DIN EN 858-1	експлоатационен показател
	Реакция на огън	6.2.8	Е
	Водонепропускливост	6.3.2	съществуващ
	Ефективност	5, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	съществуващ
	Товароносимост	6.4	съществуващ
	Трайност	6.2	съществуващ
13 Други технически документи	Ръководство за монтаж		
14 Други информации	–		

Експлоатационната характеристика на изделието съгласно точки 2 и 3 съответства на декларираната експлоатационна характеристика в точка 12. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена под пълната отговорност на производителя съгласно точка 5. Подписано за и от името на производителя.

20. февруари 2016 г.

Либор Дочикал
Продуктов мениджър





**Декларация за експлоатационни характеристики
съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011**

Данни за CE маркировката


AACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí
16
DIN EN 858-1 :2005
Отделителни системи за сепаратор за леки течности Oleopass G клас I с вграден утаител
Материал: GRP (стъклопласт) Монтажни части: PE-HD

**Преглед на маркираните с CE сепаратори за леки
течности Тип Oleopass G**

NS (x)	SF обем (l)	Количество съхранявано масло (l)	Ø D (mm)
6/60-600	600	171	1500
6/60-1200	1200	171	1500
6/60-1800	1800	171	1500
8/80-800	800	171	1500
8/80-1600	1600	171	1500
8/80-2400	2400	171	1500
10/100-1000	1000	171	1500
10/100-2000	2000	171	1500
10/100-3000	3000	171	1500
15/150-1500	1500	444	2200
15/150-3000	3000	444	2200
15/150-4500	4500	444	2200
20/200-2000	2000	570	2200
20/200-4000	4000	570	2200
20/200-6000	6000	570	2200
30/300-3000	3000	612	2200





**Декларация за експлоатационни характеристики
съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011**

30/300-6000	6000	612	2200
30/300-9000	9000	612	2200